

**KRAKENEXO LPX**

● 1.5" / 38mm

**EXOMETRO LPX**

● 1.75" / 44mm  
[DIÁMETRO EXACTO]

# LPX



## LIDER EN ATAQUE DE BAJA PRESIÓN EVOLUCIONANDO LA LEYENDA EXO PARA MEJORAR EL MANEJO DE LA BOQUILLA

Diseñadas para liderar el ataque, nuestras nuevas KrakenEXO® LPX y ExoMetro® LPX ofrecen un manejo superior de la boquilla en ataques de baja presión con líneas de diámetro pequeño. El nuevo desarrollo de la tecnología LPX™ refuerza el extremo de la boquilla de la manguera para evitar latigazos y torceduras sin sacrificar la ligereza, la portabilidad y la flexibilidad del resto de la línea. Disponibles en diámetro estándar de 38 mm (1.5") y un diámetro exacto de 44,4 mm (1.75"), ideales para usar con una boquilla de 22 mm (7/8"). Diseñadas para aplicaciones de 3,5 a 5,2 Bar (50 a 75 PSI) con caudales de 472 a 625 lpm (125 a 165 GPM)

- » Nuestra tecnología de expansión de baja presión (LPX) recientemente desarrollada refuerza una sección de la manguera que conduce hasta el acoplamiento macho para minimizar el latigazo de la boquilla y, al mismo tiempo, evitar el exceso de peso o rigidez. ¡Ofrece el mismo rendimiento que nuestras líneas EXO estándar!
- » La tecnología patentada Breather™ agrega flexibilidad y resistencia, liberando el aire y el agua atrapados para una capacidad de empaque superior.
- » El exclusivo revestimiento Mertex® produce una baja pérdida de fricción para un flujo máximo y una adhesión superior de por vida: ¡NUNCA SE DELAMINA!
- » De serie con nuestros acoplamientos patentados WAYOUT®, con flechas reflectantes empotradas y áreas iIDENTIFY® para codificación por color, códigos de barras o marcas de identificación. Los acoplamientos LPX están anodizados en negro con flechas WAYOUT® rojas para una fácil distinción cuando se utilizan exclusivamente como "último tramo junto a la boquilla" en nuestras líneas estándar KrakenEXO y ExoMetro.
- » Factor de seguridad contra roturas de 3,75 veces la presión de servicio para mayor seguridad. Mantiene su flexibilidad hasta -55°C / 65°F
- » Facteur de sécurité à l'éclatement de 3,75 fois la pression de service maximale tout en restant flexible jusqu'à - 55° C
- » Cubierto por nuestra garantía Mercedes Textiles Limited de 2-10L, la mejor del sector.



**ATAQUE**



**DE BAJA PRESIÓN**




**472-756 LPM**



**EL MANEJO DE LA BOQUILLA**

PERMATEK HP™



**EXCLUSIVE**



	Tamaño comercial	Diámetro interior seco	DI cargado a 10Bar	Peso SIN ACOPLÉS (50' / 15.2m)	Peso CARGADO (50' / 15.2m)	Diámetro del rollo	Presión de servicio	Presión de prueba	Presión de prueba
865	1.5 in 38 mm	1.67 in 42.42 mm	1.75 in 44.45 mm	13.4 lbs 6.1 kg	65.9 lbs 29.9 kg	16.5 in 419 cm	400 PSI 2 760 kPa	800 PSI 5 515 kPa	1,500 PSI 10 345 kPa
866	1.75 in 44 mm	1.77 in 44.96 mm	1.81 in 45.97 mm	15.2 lbs 6.9 kg	71.3 lbs 32.3 kg	17 in 432 mm	400 PSI 2 760 kPa	800 PSI 5 520 kPa	1,500 PSI 10 350 kPa



**MERCEDES  
TEXTILES LIMITED**  
Innovación a su disposición.

**SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN EN [BIT.LY/LPXTECHFR](https://bit.ly/lpxtechfr)**

sales@mercedestextiles.com | 5838 Cypihot, Saint Laurent, QC H4S 1Y5 Canada | TF 877.937.9660 | PH 514.335.4337 | FAX 514.335.9633